

**Línea Dutotec X y Accesorios**




Canaleta y Tapa



Curva Horizontal



Curva Vertical Externa 90°



Curva Vertical Interna 90°



Puerta Equipamiento p/ 2 módulos Dutotec



ML - Puerta Equipamiento p/ 2 módulos Dutotec



LO - Puerta Equipamiento p/ 2 módulos Dutotec



Puerta Equipamiento p/ 3 módulos Dutotec



Puerta Equipamiento p/ 2 módulos Siemens/ Legrand/ Tramontina

Línea ideal para uso en instalaciones residenciales.

Excelente relación calidad-precio.

El canal, por ser fabricado en aluminio, hace excelente blindaje de los efectos electromagnéticos.

La tapa no suelta.

La tapa se coloca bajo presión, resultando en una excelente fijación. Es posible abrir y encarajar, repetir la misma operación, manteniendo la integridad del canal y tapa.

Línea de accesorios que satisfacen la necesidad de cualquier tipo de instalación en Termoplástico de Ingeniería ABS/PC-V0 anti llama.

**Especificaciones / Materiales:**

- Composición: Aluminio aleado 6063 temblor T5 - Paramagnética .
- Conductivade eléctrica (%IACS) a 20°C : 55%
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a + 120°C
- Tipo de Pintura: Pintura Eletrostática en polvo
- Cores disponibles: Anodizado, Gris y Blanco
- Espesor de capa de tinta: 60u a 100u

**Soluciones de mercado:**



Casa

Industria

Hospital

Hotel

Dutotec atiende a las normas de seguridad personal, patri-monia y las normas:

- EIA/TIA 568 A/B / 569B EIA/TIA 569.
- ISOC/IEC 11802.
- ANSI/TIA 942 - FECHA CENTER.
- ABNT NBR 5410.
- NBR 13570
- Nb2 / Nb3 de BIOSSEGURIDAD.

Todos los productos Dutotec en Termoplástico de Ingeniería ABS/PC - V0 posem prueba de familiaridad. (IEC 60695-2-11)